



PRIM-IMPER

Primaire d'adhérence universel

- Prêt à l'emploi
- Sols et murs intérieurs / extérieurs
- Assure l'adhérence du RÉNOLOR, des ragréages de sols et mortiers colles sur supports particuliers

→ Conditionnement

- Seau de 15 litres
- Carton de 4 seaux de 5 litres

→ Consommation

Elle dépend de la porosité des supports concernés :

- 50 g/m² environ sur supports très fermés (ancien carrelage)
- 150 g/m² environ sur supports courants

→ Conservation

- 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et des températures élevées

→ Outils

- Rouleau, brosse



Domaines d'utilisation

Destination :


Primaire d'adhérence :

- Des mortiers colles sur des supports particuliers en intérieur et extérieur.
- De l'enduit hydraulique RÉNOLOR (voir fiche technique correspondante).
- Des ragréages de sol.

Supports :

- Carrelages.
- Dalles plastiques.
- Béton.
- Traces de colle acrylique et néoprène pour sols souples.
- Peintures de sol (polyuréthane, époxydique).





Limites d'emploi

- Ne pas appliquer sur traces de colles bitumineuses, ni sur supports immergés.
PRIM-IMPER n'est pas destiné à assurer la protection des supports sensibles à l'eau dans les locaux humides.

Précautions d'utilisation

- L'emploi de PRIM-IMPER se fait sans précaution de sécurité particulière.
Se reporter aux indications portées sur le seau.
Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Identification

- Composition : résine synthétique en émulsion et adjuvants spécifiques.
- Couleur : bleu-vert.
- Densité : 1,3.
- Extrait sec : 52% ± 2.
- pH : 8.

Paramètres de mise en œuvre (à 20°C)

- Temps de séchage avant recouvrement : 45 minutes sur supports fermés ou courants.

Documents de référence

- Cahiers des Prescriptions Techniques d'exécution en vigueur.
- Certificat CSTB (enduit de préparation de sols et mortiers-colles).

Préparation des supports

- Les supports doivent être propres, sains, secs et débarrassés des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
- Vérifier systématiquement l'adhérence des peintures, carrelages et sols souples à conserver.

Préparation du produit

- Bien remuer le seau avant l'emploi afin d'homogénéiser la solution.

Conditions d'application

- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Ne pas appliquer PRIM-IMPER sur supports chauds, en plein soleil, ni en période de gel.



Application

- Appliquer PRIM-IMPER grassement à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.
- Attendre le séchage complet du film de PRIM-IMPER avant de poursuivre les travaux.

Nettoyage des outils

- A l'eau tant que le produit est frais.

↑ PRIM-IMPER

Edition 2008

Solutions Chantier

→ Pages 168, 298

