



FINITION SOIGNÉE AVANT MISE EN PEINTURE

- **Applicable en une seule passe**
- **Aspect fini très lisse**



Mur / Plafond
intérieur



Durée
d'utilisation



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

1 kg par m² par mm d'épaisseur
Soit 1 sac de 5 kg pour environ 5 m² sur 1 mm d'épaisseur

Conservation

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé,
sans contact avec le sol, dans un local sec.

Conditionnement

Sac de 5 kg - Pack de 4 sacs

CARACTÉRISTIQUES

Granulométrie : < 0,1 mm

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Lissage pour finition soignée avant mise en peinture.
- Murs et plafonds intérieurs.

Supports admis

- Tous types de supports adaptés à la peinture.

Revêtements

- Tout type de peinture.
- Revêtement mural.

Usages exclus

- Supports extérieurs.
- Supports organiques.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a un risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.
- Traiter les défauts localisés (trous, désaffleures...) avec un enduit de rebouchage.
- Les peintures seront lessivées. Les pièces métalliques et les taches de rouille seront traitées.

Préparation du produit

- Verser **ENDUIT DE LISSAGE** dans **3 à 3,5 L** d'eau par sac de 5 kg.
- Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 2 h.

Application

- Appliquer à l'aide d'un couteau à enduire.
- Attendre que le produit soit sec à cœur avant d'appliquer la finition, soit 24 h (à +20°C).

- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.