ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

RATTRAPAGE DES DÉFAUTS DE PLANÉITÉ AVANT MISE EN PEINTURE

- **Fonction rebouchage et lissage**
- **Applicable en une seule passe**
- **Aspect fini très lisse avant mise en peinture**



INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

En rebouchage :
1 kg de poudre permet de reboucher 1 L de cavités
En lissage :
Environ 1 kg/m² et par mm d'épaisseur

Conservation

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

Conditionnements

Sac de 2,5 kg - Pack de 8 sacs
Sac de 5 kg - Pack de 4 sacs
Sac de 10 kg - Pack de 3 sacs

CARACTÉRISTIQUES

Composition : plâtre, charges minérales, adjuvants spécifiques
Granulométrie : < 0,1 mm

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Rebouchage et dégrossissage.
- Ragréage de murs et plafonds intérieurs présentant des défauts de planéité.
- Lissage en une seule passe pour finition soignée avant mise en peinture.

Supports admis

- Applicable sur béton, enduits plâtre ou ciment et ancienne peinture.

Revêtements

- Tout type de peinture.
- Revêtement mural.

Usage exclu

- Supports extérieurs.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou si il y a un risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.
- Décaper les éléments ayant une mauvaise adhérence et ouvrir les fissures.
- Les peintures seront lessivées. Les pièces métalliques et les taches de rouille seront traitées.

Préparation du produit

- Verser **ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE** dans :
- **1,3 à 1,7 L** d'eau par sac de 2,5 kg
- **2,5 à 3,5 L** d'eau par sac de 5 kg
- **5 à 7 L** d'eau par sac de 10 kg
- Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 2 h.

Application

- **En rebouchage :** garnir les cavités jusqu'à refoulement puis araser à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lisseuse ou d'une spatule.
- **En lissage :** appliquer à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lisseuse ou d'une spatule.
- Attendre que le produit soit sec à cœur avant d'appliquer la finition, soit 24 h (à +20°C).

- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.

Édition 2023-2024