

V789 KIT ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ

ACCESSOIRE
D'ÉTANCHÉITÉ



TRAITEMENT FACILE DES POINTS SINGULIERS

- Traitement des angles sans découpe
- Kit adapté à toute taille de chantier
- Utilisable avec FLEXÉTANCHE ULTRA et CRYLÉTANCHE
- Utilisation en intérieur et extérieur



INFORMATIONS PRODUIT

Conservation

Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil dans un local tempéré et correctement ventilé.

Conditionnement

Carton contenant :

- 2 platines **FLEXÉTANCHE ULTRA**
- 4 angles rentrants **FLEXÉTANCHE ULTRA**
- 2 angles sortants **FLEXÉTANCHE ULTRA**

Accessoire associé

V785 BANDE FLEXÉTANCHE ULTRA

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Composition : âme en élastomère thermoplastique recouvert de part et d'autre par un tissé en polypropylène

Dimensions :

- Platine (Lxl) : 42,5 x 42,5 cm
- Angle rentrant : 12 x 12 x 8 cm
- Angle sortant : 18 x 18 x 9 cm

Couleur : gris clair

Masse surfacique : 364 g/m²

Épaisseur : 0,66 mm

PERFORMANCES

Charge de rupture longitudinale : selon EN ISO 527-3	120 N / 15 mm
Élongation à la rupture longitudinale : selon EN ISO 527-3	70 %
Résistance à la pression d'eau : selon EN 1928 (version B)	1,5 bar

DOMAINE D'EMPLOI

Documents de référence

- Cahier des charges VPI **FLEXÉTANCHE ULTRA** Planchers intermédiaires
- Cahier des charges VPI **FLEXÉTANCHE ULTRA** - Piscines

Destination

Accessoires de renfort pour système d'étanchéité liquide. Utilisable pour le traitement des angles, des arrivées d'eau et des jonctions sol/mur.

Supports admis

Tous supports admis pour **FLEXÉTANCHE ULTRA** et **CRYLÉTANCHE**. Voir la fiche technique correspondante.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support sera préparé conformément aux exigences du système appliqué.

Appliquer le primaire requis et attendre son séchage.

Application

Appliquer une première couche de **FLEXÉTANCHE ULTRA** sur la zone à traiter avec l'accessoire considéré (angle rentrant, sortant, siphon...) en débordant de toute part et répartir à l'aide d'un peigne U4.

Positionner les angles rentrants et angles sortants **FLEXÉTANCHE ULTRA** et les maroufler soigneusement à l'aide d'un platir inox.

Positionner les platines **FLEXÉTANCHE ULTRA** au droit des siphons de sol et de tout élément traversant le support et maroufler à l'aide d'un platir inox.

La **BANDE FLEXÉTANCHE ULTRA**, marouflée dans une passe de **FLEXÉTANCHE ULTRA** viendra recouvrir les angles préformés (rentrants ou sortants) sur 5 cm minimum.

Appliquer ensuite **FLEXÉTANCHE ULTRA** sur la totalité de la zone traitée comme en partie courante. Pour une utilisation avec **CRYLÉTANCHE**, procéder de même en appliquant le produit au rouleau.

