

# CRÉALANE FOND

RÉGULATEUR DE FOND  
DU CRÉALANE «SYSTÈME FIN»



## PERMET D'UNIFORMISER LE FOND

- ✔ Fait partie du CRÉALANE "SYSTÈME FIN"
- ✔ Régule l'absorption du support
- ✔ Opacifie le fond
- ✔ Facilite l'application de l'enduit de finition

Mur extérieur



Prêt à l'emploi



## INFORMATIONS PRODUIT

### Consommation

0,13 L / m<sup>2</sup> de produit pur

### Teintes

611 teintes

### Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

### Conditionnement

Seau de 15 L

### Approvisionnement

Pour obtenir une bonne homogénéité de teinte, il est recommandé d'utiliser sur une même façade uniquement des produits présentant le même numéro de lot, la teinte pouvant varier selon les fabrications.

## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

**Aspect :** liquide granuleux blanc ou teinté

**Composition :** dispersion aqueuse mate de copolymères acryliques, charges minérales, adjuvants

**Densité :** 1,55

### PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Adhérence sur béton et enduit	> 0,5 MPa
-------------------------------	-----------



## DOMAINE D'EMPLOI

### Destination

Couche de fond de l'enduit décoratif organique CRÉALANE T et du système CRÉALANE "SYSTÈME FIN".

### Supports admis

- Béton banché.
- Enduit bâtard ou à base de ciment.
- Enduit monocouche.
- Ragréage mural.
- RHÉAMIX MONO (systèmes RHÉATHERM 600 et RHÉATHERM 600 LR).

### Supports exclus

- Parties extérieures horizontales ou inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontale.
- Parties extérieures situées à moins de 15 cm au-dessus du niveau du sol extérieur fini.
- Surfaces métalliques.

## MISE EN ŒUVRE

### Documents de référence

Norme NF P 74-201 / DTU 59.1 de juin 2013

### Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Le support ne doit être ni gelé, ni surchauffé.
- Ne pas appliquer lorsque la pluie ou le gel sont imminents.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com).

### Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Le support doit être plan. Si nécessaire, le ragréer avec le ragréage mural BÉTOMUR ou PELLIPLAST (voir fiches techniques).
- **Support porteur de pollution végétale (mousses, algues, lichens, champignons) :**  
Traiter avec une solution anticryptogamique.

### Préparation du produit

- Brasser CRÉALANE FOND à fond de seau.

### Application

#### DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Temps de séchage avant recouvrement	1 h
-------------------------------------	-----

- Appliquer CRÉALANE FOND en une seule passe, à la brosse, au rouleau laine de mouton ou au pistolet, de manière à imprégner correctement le support.
- Avant l'enduit décoratif CRÉALANE T ou CRÉALANE "SYSTÈME FIN" :  
Appliquer CRÉALANE FOND pur.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.