

PATINE MINÉRALISANTE

GAMME VPI SIGNATURE



FINITION DE L'ENDUIT VPI SIGNATURE

- Renforce les reliefs des aspects et motifs
- Colore et minéralise
- Ajoute des nuances de teintes
- Facile à appliquer



Mur extérieur



Prêt à l'emploi

INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

100 à 200 g/m²

Teintes

7 teintes

Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

Bidon de 5 L

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : liquide blanc ou teinté

Densité : 1,05

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

Finition de l'enduit architectural matricé **VPI SIGNATURE**. Colore et minéralise.

La patine ajoute des nuances de teinte et renforce le relief et la texture de l'enduit matricé.

Supports admis

- Enduit **VPI SIGNATURE** sec.
Attendre 24 h après application de l'enduit **VPI SIGNATURE**.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Le support ne doit être ni gelé, ni surchauffé.
- Ne pas appliquer lorsque la pluie ou le gel sont imminents.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation du produit

- Selon la couleur et l'aspect recherchés, **PATINE MINÉRALISANTE** peut être appliquée :
 - Soit pure
 - Soit en dilution : 1 volume d'eau pour 1 volume de **PATINE MINÉRALISANTE**.

Pour une teinte homogène, il conviendra d'utiliser la même préparation (soit pure, soit en dilution) sur une même façade. Se reporter aux fiches d'application par aspect de l'enduit **VPI SIGNATURE**.

Application

- Se reporter aux fiches d'application par aspect de l'enduit **VPI SIGNATURE**.
- Il est conseillé de réaliser un essai préalable sur une petite surface afin de s'assurer de l'aspect final.
- L'application se fera entre +5°C et +30°C.
- **PATINE MINÉRALISANTE** s'applique au pinceau large de 100 mm, de façon irrégulière, en accentuant les zones de creux.
- Brosser **PATINE MINÉRALISANTE** immédiatement après application, à l'aide d'une brosse soie.
- En cas d'utilisation de plusieurs patines de couleur différente, il conviendra de bien nettoyer, voire de changer de brosse entre les applications.
- Le nettoyage se fait à l'eau.
- La couleur évolue avec le séchage. Attendre avant de procéder à des retouches éventuelles.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont, pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.cat.fr.