

Certificat

Mortiers et produits connexes
Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant**PREPASOL 4S**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société VPI SAS
4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 34 FR - 38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX
Usine FR - 26780 MALATAVERNE

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

**33 S 124****Décision de reconduction n° 992-33 S 124 du 19 juin 2017****Cette décision annule et remplace la décision n° 778-33 S 124 du 09 janvier 2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P4S

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique*
- > Chape à base de sulfate de calcium*
- > Rénovation sur carrelage*
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles*
- > Chape asphalte sablée*

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION

PREPASOL 4S

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : 3 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 30	Prima Classic ou Prima Universel	100 à 150 100 à 200
	normalement poreux		sans primaire	
	fermé			
Chape à base de sulfate de calcium **		3 à 30	Prima Universel ou Prima Plâtre	50 à 200 100 à 150
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle **			Prima Universel	50 à 200
Carrelage **				
Dalles plastiques semi-flexibles **				
Chape asphalte sablée **				
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				
** Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
Prima Classic	30 min (sec au toucher)	brosse ou rouleau
Prima Universel	45 min (sec au toucher)	
Prima Plâtre	30 min (sec au toucher)	

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Locaux annexes d'habitation individuelle

Dans les locaux annexes de l'habitation individuelle (garages privés, buanderies et celliers), l'enduit peut rester nu ou être revêtu d'une peinture de sol compatible avec cet enduit et adapté à l'usage du local.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés dans les locaux P4 et P4S.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

PREPASOL 4S

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

Désignation commerciale de l'enduit de ragréage autolissant PREPASOL 4S	Distributeur
KEDOPLAN SUPER 4	SEMIN 4 rue de la Gare - BP 15 FR-57920 KEDANGE SUR CANNER
REPASSOL 3	VPI SAS 4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 34 FR-38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

PRIMAIRES

Désignation commerciale du primaire	Autre désignation commerciale	Distributeur
Prima Classic	PRIM SM	SEMIN 4 rue de la Gare - BP 15 FR-57920 KEDANGE SUR CANNER
Prima Universel	PRIMEO FB	