

SOLOFOND

RÉGULATEUR DE FOND



PERMET D'UNIFORMISER LE FOND

Facilite l'application de l'enduit de finition



INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

100 g/m² de produit pur (soit 200 g/m² de SOLOFOND dilué à 1 pour 1 en poids avec de l'eau).

Teintes

680 teintes

Conservation

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnement

Seau de 10 kg

Approvisionnement

Pour obtenir une bonne homogénéité de teinte, il est recommandé d'utiliser sur une même façade uniquement des produits présentant le même n° de lot, la teinte pouvant varier selon les fabrications.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : liquide blanc ou teinté

Composition : dispersion aqueuse de résines acryliques, charges minérales, adjuvants

Densité : 1,35

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Adhérence sur béton et enduit	> 0,5 MPa
-------------------------------	-----------



DOMAINE D'EMPLOI

Destination

Couche de fond des enduits décoratifs organiques en finition "ribbé" et des revêtements minéraux épais en finition "ribbé" ou "taloché".

Supports admis

- Béton banché.
- Enduit bâtard ou à base de ciment.
- Enduit monocouche.
- Ragréage mural.
- **RÉNOPASS INTER.**
- **RHÉAMIX MONO** (systèmes d'ITE **RHÉATHERM 600 PSE**, **RHÉATHERM 600 LR** et **RHÉATHERM 600 PSE COB**).
- **RHÉAPÂTE PE** (système d'ITE **RHÉA 400 PSE**).
- Enduit **VPI SIGNATURE**.

Supports exclus

- Parties extérieures horizontales ou inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontale.
- Parties extérieures situées à moins de 15 cm au-dessus du niveau du sol.
- Surfaces métalliques.

MISE EN ŒUVRE

Document de référence

- NF DTU 59.1 en vigueur

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Le support ne doit être ni gelé, ni surchauffé.
- Ne pas appliquer lorsque la pluie ou le gel sont imminents.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Le support doit être plan. Si nécessaire, le ragréer avec le ragréage mural **BÉTOMUR** ou **PELLIPLAST** (voir fiches techniques).
- **Support porteur de pollution végétale (mousses, algues, lichens, champignons) :**
Traiter avec une solution anticryptogamique.

Préparation du produit

- Brasser **SOLOFOND** à fond de seau avant application.
- **Avant l'enduit décoratif LITHOCOLOR :**
Appliquer **SOLOFOND** pur.
- **Avant l'enduit décoratif CRÉPILOR aspect "ribbé" :**
Teintes soutenues : diluer **SOLOFOND** à l'eau, dans le rapport de 1 pour 1 en poids.
Teintes très claires : appliquer **SOLOFOND** pur.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C	
Temps de séchage avant recouvrement	2 h

- Appliquer **SOLOFOND** (pur ou dilué) en une seule passe, à la brosse ou au rouleau laine de mouton, de manière à imprégner correctement le support.
- Sur enduit **VPI SIGNATURE**, appliquer à la brosse, pur ou dilué (dilution maximale 50 % en poids avec de l'eau) pour nuancer la teinte finale de l'enduit (nous consulter).
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.